

ALTERNA 68

Kompresszorolaj

LEÍRÁS

Az **ALTERNA 68** prémium minőségű, hamumentes kenőanyag légkompresszorok és vákuumszivattyúk kenésére.

FELHASZNÁLÁS

Az **ALTERNA 68** dugattyús kompresszorok és vákuumszivattyúk kenésére ajánlott.

Az **ALTERNA 68** az 50°C és 130°C közötti üzemi hőmérséklet-tartományra ajánlott. Az ajánlott olajcsere intervallum 3.000 óra.

ALTERNA 68 megfelel a következő követelményeknek:

- DIN 51506 - VBL, VCL, VDL
- ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)

ELŐNYÖK

- Kiváló kopásgátló tulajdonságok
- Kiváló korrózióvédelem.
- Kiváló oxidációs ellenállás és hőstabilitás magas hőmérsékleten.
- Alacsony hamu- és szénképződés
- Cinkmentes.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	EGYS	MÓDSZER	ALTERNA 68
Szín	-	Vizuális	Tiszta
Sűrűség 20°C-on (68°F)	-	ISO 12.185	0.863
Viszkozitás 40°C-on (104°F)	mm²/s	ISO 3104	68.0
Viszkozitás 100°C-on (212°F)	mm²/s	ISO 3104	9.1
Viszkozitási index	-	ASTM D2270	109.0
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	230.0
Dermedéspont	°C	ASTM D97	-15.0
4 golyós vizsgálat - kopási heg	mm	ASTM D2783	0.39
4 golyós vizsgálat - hegesztési terhelés	kg	ASTM D2783	126
Hab, Szek. I, II, III	ml/ml	NFT 60 129	10-0/10-0/10-0
Rézszalag korrózió	-	ISO 2160	1b

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és bármikor frissíthetők.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTOZÉKOK

A MotulTech a termékpalletáján kívül eszközöket és szervízszerelést is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információért forduljon műszaki értékesítési képviselőnkhez..