

BAR SY 68

Nagy teljesítményű kompresszorolaj

LEÍRÁS

A **BAR SY 68** egy teljesen szintetikus, nagy teljesítményű, magas viszkozitású olaj forgó és dugattyús légkompresszorokhoz, amely növeli az olajcsere-intervallumot.

FELHASZNÁLÁS

A **BAR SY 68** különösen hatékony a szélsőséges éghajlati körülmények között, zord környezetben és egyéb nehéz üzemi körülmények között működő kompresszorok esetében.

A **BAR SY 68** a magas viszkozitási indexének köszönhetően széles hőmérséklet-tartományban használható. Hő- és oxidációs stabilitása megnövelt olajcsere-intervallumot biztosít a karbantartási költségek csökkentése érdekében. Nagyon alacsony illékonyaságuk lehetővé teszi a kenőanyag-fogyasztás csökkentését.

BAR SY 68 megfelel a következő követelményeknek:

– DIN 51506 - VCL & VDL

Ajánlott olajcsere-intervallum: 8.000 óra.

ELŐNYÖK

- Kiváló kopásgátló tulajdonság és korrózióvédelem
- Nagyon hosszú olajcsere-intervallumok a kompresszor csökkentett karbantartása érdekében.
- Csökkenti a fényezés és a lakk lerakódását.
- Magas viszkozitási index.
- Nagyon alacsony illékonyaság az alacsonyabb olajfogyasztás érdekében.
- Magas oxidációs ellenállás.
- Kiváló víz- és levegő szeparáció.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

NÉV	EGYS	MÓDSZER	BAR SY 68
Sűrűség 20°C-on (68°F)	g/mL	ISO 12.185	0.861
Viszkozitás 40°C-on (104°F)	mm²/s	ASTM D445	70.0
Viszkozitás 100°C-on (212°F)	mm²/s	ASTM D445	9.9
Viszkozitási index	-		124.0
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	250.0
Dermedéspont	°C	ASTM D97	-33.0
4 golyós vizsgálat - kopási heg	mm	ISO 20.623	0.34
Hab, Szk. I, II, III	ml/ml	NFT 60 129	0/0-0/0-0/0
Rézszalag korrózió	-	ISO 2160	1B
Oxidációs stabilitás.	perc	RBOT IP 229	2066

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és bármikor frissíthetők.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTOZÉKOK

A MotulTech a termékpalletáján kívül eszközöket és szervízszerelést is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információért forduljon műszaki értékesítési képviselőnkhez.