

GEAR FG 320

Hajtómű olaj

LEÍRÁS

A **GEAR FG 20** félszintetikus olaj a redukciós hajtóművek kenéséhez.

FELHASZNÁLÁS

A **GEAR FG 320** az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a kozmetikai és gyógyszeriparban a siklócsapágyak és a terhelt zárt fogaskerekek kenésére ajánlott.

A **GEAR FG 320** olyan elemekből készül, amelyek szerepelnek az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) listáján.

A **GEAR FG 320** NSF H1 tanúsítvánnyal rendelkezik. A regisztrációs száma: 139806.

ELŐNYÖK

- Oxidációs stabilitás
- EP és kopásgátló tulajdonság
- Kiváló korrózióvédelem.
- Zárásokkal szembeni semlegesség
- Kiváló habzástgátló
- Magas viszkozitási index
- Alacsony dermedéspont.

A **GEAR FG 320** megfelel az FDA - 21 CFR 178.3570 szabványnak és olyan mechanikus rendszerekben használható, ahol a kenőanyaggal való közvetlen érintkezés nem kerülhető el.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

NÉV	EGYS	MÓDSZER	GEAR FG 320
Szín	-	Vizuális	Tiszta
Sűrűség 20°C-on (68°F)	-	ISO 12.185	0.870
Viszkozitás 40°C-on (104°F)	cSt	NFT 60.100	320.0
Viszkozitás 100°C-on (212°F)	cSt	NFT 60.100	40.0
Viszkozitási index	-	NFT 60.136	>140
Lobbanáspont	°C	NFT 60.118	>220
Dermedéspont	°C	NF T 60.105	-25.0
4 golyós teszt - kopási heg	mm	ISO 20.623	0.32
4 Golyós teszt - hegesztési terhelés	kg	ASTM D2596	200

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és bármikor frissíthetők.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTOZÉKOK

A MotulTech a termékpalletáján kívül eszközöket és szervízszerelést is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információért forduljon műszaki értékesítési képviselőnkhez.