

GEAR SY 68

Szintetikus Hajtómű olaj

LEÍRÁS

A **GEAR SY 68** nagy teljesítményű, extrém nyomástűrő tulajdonságokkal rendelkező szintetikus olaj nagy terhelés és magas hőmérséklet mellett működő hajtóművek kenésére.

FELHASZNÁLÁS

A **GEAR SY 68** megfelel az alábbi követelményeknek:

- AIST 224
- AGMA 9005-F16 (AS)
- ISO 12925-1, CKD - 2002
- David Brown S1.53.101 (E)
- Strong FAG FE-8 Performance

A **GEAR SY 68** olajat a Leroy-Somer sebességváltók első feltöltéséhez használják.

ELŐNYÖK

- Nagyon jó extrém nyomás- és kopásgátló tulajdonságok.
- Kiváló oxidációs stabilitás.
- Korrozóálló, különösen a színesfémekkel és bronzötvözetekkel szemben.
- Kiváló demulgeálhatóság vízzel szemben.
- Magas viszkozitási index.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

NÉV	EGYS	MÓDSZER	GEAR SY 68
Sűrűség 20°C-on (68°F)	-	ISO 3675	0.860
Viszkozitás 40°C-on (104°F)	cSt	ISO 3104	66.0
Viszkozitás 100°C-on (212°F)	cSt	ISO 3104	10.6
Viszkozitási index	-	ISO 2909	150.0
Lobbanáspont	°C	ISO 3016	222.0
Dermedéspont	°C	ISO 2592	-30.0
Habzás	ml/ml	NFT 60 129	0/0
Rézszalag korrózió	-	NTF M 07105	1a

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és bármikor frissíthetők.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTOZÉKOK

A MotulTech a termékpalletáján kívül eszközöket és szervízszerelést is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információért forduljon műszaki értékesítési képviselőnkhez.