



HD-AGRI GREASE

LEÍRÁS

A HD-AGRI GREASE egy nagy teljesítményű, többcélú zsír nehézgépek, mezőgazdasági és mélyépítési gépek számára.

ALKALMAZÁSOK

A HD-AGRI GREASE egy többcélú zsír, amelyet kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, amelyekhez nagy terheléssel és vízzel szembeni jó ellenállásra van szükség, ami a mélyépítésben és a mezőgazdaságban előforduló körülmények.

Görgőscsapágyak, csuklók, csapágyak, kábelek zsírozása...

Traktorok, kombájnok (aratógépek), borászati gépek és mindenféle mélyépítési gép.

Működési hőmérséklet hosszú távú kenéshez: -30°C / -22°F és +140°C / +284°F.

ELŐNYÖK

- Kiváló eredmények víz jelenlétében.
- Jó tapadás a felületeken.
- Nagyon jó kopás- és korrózióvédelem.
- Jó teljesítmény
- Kiváló eredmények nehéz körülmények esetén.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK	MÓDSZER	HD-AGRI ZSÍR
Színes	Vizuális	Zöld
Következetességi osztályzat	DIN 51818	NLGI 2
Szappan		Lítium
Alapolaj viszkozitása 40°C-on	DIN 51562-01	800,0 mm ² /s
Alapolaj viszkozitása 100°C-on	DIN 51562	65,0 mm ² /s
Áthatóság - 60 ciklus	ASTM D217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
TIMKEN teszt - terhelés	ASTM D2509	222.5 N
Réz szalag korrózió	ASTM D4048	1 / 120
FAG FE-9 teszt		
NLGI fokozat	DIN 51818	NLGI 2
VKA hegesztési terhelés	DIN 51350	2,800.0 N
Víz kimosódás	DIN 51807:1	1 / 90

Technosynthese® zsír, amely nagy teljesítményű szintetikus alapanyagot és lítiumszappant használ Extreme Pressure adalékkal. Oxidáció- és korróziógátló adalékolás.

SZABVÁNYOK / JÓVÁHAGYÁSOK / TELJESÍTMÉNYSZINT

A HD-AGRI GREASE megfelel a következő szabványoknak:

- DIN - 51502 : KP 2 N-30

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó valamennyi információ és szabály szerepel a biztonsági adatlapon. Tájékoztatást nyújt a kockázatokról, a biztonsági eljárásokról és az elsősegélynyújtás vészhelyzeti szabályairól. Tisztázza a baleset esetén végrehajtandó eljárásokat, valamint a termék ártalmatlanítását és a környezetre gyakorolt hatását. A biztonsági adatlap elérhető a www.motul.com oldalon.

Termékünk természetes adalékanyagokat tartalmaz, amelyek valószínűleg módosítják a koncentrátumok színét anélkül, hogy megváltoztatnák a teljesítményét. Termékeink specifikációi csak a megrendelés időpontjában véglegesek, és az általános értékesítési és garanciális feltételeink hatálya alá tartoznak. Annak



érdekében, hogy ügyfeleinknek a legújabb technikai fejlesztéseket nyújthassuk, termékeink általános jellemzői változhatnak.