

IRIX EVO LC 150-2

Zsírok

LEÍRÁS

Az **IRIX EVO LC 150-2** egy összetett lítium/kálcium sűrítőből és magasan finomított ásványi alapú olajból kifejlesztett zsír.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSOK

Az IRIX EVO LC 150-2

Alkalmas nedves körülmények között történő alkalmazásra, meghosszabbítja a kenési időközöket és a teljesítményt.

nagyfokú mechanikai stabilitásának köszönhetően még vízzel keverve is. Ajánlott görgős- és siklócsapágyak kenéséhez, lineáris vezetők kézi kenéséhez alacsony és közepes hőmérsékleten. sebességgel nedves környezetben (szerszámgépek, papírgépek stb.).

OSZTÁLYOZÁS

- ISO 12924: L-XB(F)CHB2
- DIN 51502: KPF2K-10

ELŐNYÖK

- Kiváló kopásállóság és szélsőséges nyomásállóság.
- Nagyon jó vízálló képesség
- Kiváló tapadás.
- Korrózióállóság.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

JELLEMZŐK	STANDARDS	IRIX EVO LC 150-2	UNIT
Sűrítőszer		Lítium/Kálcium	
Textúra		Sima	
Színes	Vizuális	Zöld	
NLGI fokozat	DIN 51818	2	
Alapolaj viszkozitása 40 °C-on	ISO 3104	150	mm ² /s
Folyási pont	IP 396	> 180	°C
4 golyós teszt	ASTM D 2596	325	Kg
Hőmérséklet-tartomány	DIN 51825	-20 és +120 között (max. +130)	°C

A specifikációk csak tájékoztató jellegűek, és szükség esetén változhatnak.

MOTUL | www.motul.com

Felülvizsgálat dátuma : 12/2020

el.

A környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági követelmények
a biztonsági adatlapon, amely a www.quickfds.fr címen érhető