

IRIX EVO LC 150-2

Zsírok

LEÍRÁS

Az **IRIX EVO LX 200-2** egy összetett lítiumsűrítőből és magasan finomított ásványi alapú olajból kifejlesztett zsír.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSOK

Az **IRIX EVO LX 200-2** egy kifejezetten a nagyon kemény munkakörülményeknek kitett munkafolyamatok hosszú távú kenésére kifejlesztett nagy teherbírású zsír.

Az **IRIX EVO LX 200-2** tökéletesen alkalmas siklócsapágyakhoz, súrlódásgátló csapágyakhoz, kis sebességváltókhoz, csuklókhöz és más, magas hőmérsékletnek és terhelésnek kitett munkafolyamatokhoz

ELŐNYÖK

- Kiváló kopásállóság és szélsőséges nyomásállóság.
- Nagyon jó vízálló képesség
- Kiváló tapadás.
- Korrózióállóság.

OSZTÁLYOZÁS

- ISO 12924: L-XBDHB2
- DIN 51502: KPX2N-20

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

JELLEMZŐK	STANDARDS	IRIX EVO LX 200-2	UNIT
Sűrítőszer		Lítium komplex	
Textúra		Sima	
Színes	Vizuális	Zöld	
NLGI fokozat	DIN 51818	2	
Alapolaj viszkozitása 40 °C-on	ISO 3104	220	mm ² /s
Alapolaj viszkozitása 100 °C-on	ISO 3104	17	mm ² /s
Folyási pont	IP 396	> 240	°C
4 golyós teszt	ASTM D 2596	355	Kg
Vízállóság 90 °C-on	DIN 51807:1	0-90	
Emcor desztillált víz	ISO 11007	0 - 0	

Emcor sós víz		$\leq 2 - 2$	
Hőmérséklet-tartomány	DIN 51825	-20 és +150 között (max. +160)	°C

A specifikációk csak tájékoztató jellegűek, és szükség esetén változhatnak.

MOTUL | www.motul.com

Felülvizsgálat dátuma : 12/2020

el.

A környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági követelmények
a biztonsági adatlapon, amely a www.quickfds.fr címen érhető