

IRIX L 130-2**LEÍRÁS**

Az **IRIX L 130-2** egy többcélú, EP adalékolt zsír, amelyet prémium minőségű ásványi alapolajokból és lítium sűrítőanyagból állítottak össze. Az NLGI 2-es fokozatnak köszönhetően az általános célú alkalmazások széles körére alkalmas.

ALKALMAZÁSOK

Az **IRIX L 130-2** az általános célú kenési alkalmazások széles skálájára alkalmas, a csapágyaktól kezdve a kábelekg, láncokig és egyéb összeköttetésekig. Alkalmas többcélú futómű-, csap- és perselyzsírként is.

Osztályozás:

- ISO 12924: L-XBCHB2
- DIN 51502: KP2K-20

ELŐNYÖK

- Kiváló védelem a korrózió ellen.
- Kiváló szélsőséges nyomásteljesítmény.
- Kiváló kopásvédelem.
- Nagyon jó tapadás.
- Nagyon jó stabilitás a használatban és a tárolásban.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

NÉV	UNITS	MÓDSZER	IRIX L 130-2
Színes	-	Vizuális	Amber
Sűrűség 20°C-on (68°F)	kg/m3	IP 530	886
Textúra	-		sima
Alapolaj	-		Ásványi
Sűrítőszer	-		Lítium
NLGI fokozat	-	ASTM D217	2
Dobási pont	°C	IP 396	> 180
Alapolaj viszkozitása 40°C-on	mm²/s	ASTM D7152	120.0
Alapolaj viszkozitása 100°C-on	mm²/s	ASTM D7152	11.0
Behatolás 60 ütés	1/10 mm	ISO 2137	265-295
Vízállóság 90°C-on	-	DIN 51807:1	0-90
EMCOR desztillált víz	-	ISO 11007	0-0
EMCOR sós víz	-	ISO 11007	< 2-2
Víz kimosódás	%	ISO 11009	< 10 79°C-on
4 Golyópróba - hegesztési terhelés	N	DIN 51350:4	2600
Hőmérséklet-tartomány	-		-20°C és 130°C között

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel frissíthetők.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS BERENDEZÉSEK

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információkért forduljon műszaki értékesítési képviselőjéhez.