

MT SHIP PROTECT

Rozsdagátló és védő szerek

LEÍRÁS

Az MT SHIP PROTECT egy viaszos, erősen víztaszító folyadék, amely a fém alkatrészek és szerelvények hosszú távú védelmére szolgál zord körülmények között. Ez a termék a védőadalékok legújabb generációján alapul, bárium nélkül, amelyek kiváló tulajdonságokat és nedvességtaszító képességet biztosítanak neki veszélyes összetevők nélkül.

Az MT SHIP PROTECT fém alkatrészek hosszú távú védelmére ajánlott, tárolás vagy szállítás céljából. Valamint ajánlott tehergépjárművek, útkarbantartó gépek téli üzemű védelmére, különösen a vízben oldott sós és savas vegyületekkel szemben.

ALKALMAZÁSOK

Az MT SHIP PROTECT bármilyen fém alkatrész vagy szerelvény hosszú távú korrózióvédelmére szolgál, tárolásra vagy szállításra, még korrozív környezetben is (tengeri szállítás). A termék vékony viaszos filmet képez az alkatrészeken, és kiszorítja az alkatrész felületén lévő összes vizet, savat, egyéb vegyületet amely korróziót okozhat.

Az MT SHIP PROTECT ecseteléssel vagy permetezéssel alkalmazható.

ELŐNYÖK

- Vékonyfilmes védelem: 4,5 µm.
- Viaszos tapintású réteg a hosszú távú védelemért nehéz körülmények között.
- Megakadályozza a fém alkatrészek korrózióját tárolás vagy szállítás esetén.
- Nagyon gyorsan kiszorítja a vizet.
- Gyors párolgási sebesség.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

NÉV	UNITS	MÓDSZER	MT SHIP PROTECT
Színes	-	ASTM D1500	Világosbarna
Aspect	-		Folyékony
Sűrűség 20°C-on (68°F)	-	ISO 12185	0.819
Viszkozitás 40°C-on (104°F)	mm²/s	ASTM D445	2.3
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	74.0
Korrózióvédelem (bordázott acélrudakon)	hónapok		24 beltéri védelem / 12 kültéri védelem (menedék alatt)
Korrózióvédelem (bordázott acélrudakon)	órák	ASTM D1748	> 60 Páratartalom szekrény
Korrózióvédelem (bordázott acélrudakon)	órák	ASTM B117	> 80 Sós permet
Maradék filmvastagság	µm		4.5
Lefedettség	m²/kg		90.0
Tárolás	-		Fagytól védett

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel frissíthetők.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

- Bárium és veszélyes összetevők nélkül
- Magas lobbanáspont : 74°C

ÚTMUTATÓ

Az alkatrészekeken lévő **MT SHIP PROTECT** film eltávolítható a MotulTech termékcsalád **SAFCO KLEEN** tisztítószerével vagy tisztító oldószerével.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS BERENDEZÉSEK

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információkért forduljon műszaki értékesítési képviselőjéhez.