

MT SOLV PROTECT

Rozsdát megelőző szerek

LEÍRÁS

Az MT SOLV PROTECT egy erősen víztaszító folyadék fém alkatrészek vagy szerelvények korrózióvédelmére. Ez a termék a bárium nélküli védőadalékok legújabb generációján alapul. Ezek biztosítják számára a kiváló gátló tulajdonságokat és a nedvességtaszító képességet veszélyes összetevők nélkül.

Az MT SOLV PROTECT a fém alkatrészek vagy komponensek közötti együttműködésre vagy rövid távú korrózióvédelemre ajánlott.

ALKALMAZÁSOK

Az MT SOLV PROTECT-et kifejezetten a fém alkatrészek víztelenítésére és rövid távú korrózióvédelmére tervezték két megmunkálási művelet között.

A védőréteg rendkívül vékony, alig észrevehető, lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését és tisztítás nélküli újbóli használatát. Ez a film az alkatrészekben lévő összes vizet is kiszorítja, így megakadályozza a korróziót. Az **MT SOLV PROTECT** jellemzői különösen alkalmassá teszik az összeszerelés előtti használatra, és esetleg nem kell eltávolítani vagy tisztítani.

Az MT SOLV PROTECT mártással vagy permetezéssel alkalmazható.

ELŐNYÖK

- Nagyon vékony film, amely lehetővé teszi az alkatrészek méretellenőrzését tisztítás nélkül.
- Nagyon gyorsan kiszorítja a vizet a részből.
- Megakadályozza a fém alkatrészek kézzel való érintkezés miatti korrózióját.
- Gyors párolgási sebesség.
- Jól alkalmazható az interoperációs védelemre.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

NÉV	UNITS	MÓDSZER	MT SOLV PROTECT
Szín	-	ASTM D1500	Barna
Aspect	-		Folyékony
Sűrűség 20°C-on (68°F)	-	ISO 12185	0.808
Viszkozitás 40°C-on (104°F)	mm²/s	ASTM D445	1.6
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	70.0
Korrózióvédelem (bordázott acélrudakon)	órák		3Benti védelem / - Kültéri védelem védelem (menedék alatt)
Korrózióvédelem (bordázott acélrudakon)	órák	ASTM D1748	> 60 Páratartalom szekrény
Korrózióvédelem (bordázott acélrudakon)	órák	ASTM B117	> 8 sóspray
Maradék filmvastagság	µm		0.5
Lefedettség	m²/kg		130.0
Tárolás	-		Fagytól védett

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel frissíthetők.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

- Bárium és veszélyes összetevők nélkül
- Alacsony szagú nyersanyagokon alapul
- Viszonylag magas lobbanáspont, amely lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést : 70°C

ÚTMUTATÓ

Ha a védőréteget mégis el kell távolítani, az alkatrészekben lévő **MT SOLV PROTECT** film eltávolítható a MotulTech Safo Kleen termékcsalád tisztítószerrel vagy tisztító oldószerekkel.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS BERENDEZÉSEK

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információkért forduljon műszaki értékesítési képviselőjéhez.