

RUBRIC HLPD

Hidraulika folyadékok

LEÍRÁS

A **RUBRIC HLPD** ásványolaj alapú hidraulikafolyadékok detergens (tisztító) és diszpergáló tulajdonságokkal rendelkeznek.

Kopásgátló és cinkmentes (hamumentes) technológiája megbízható teljesítményt és tökéletes tisztaságot biztosít a vizes környezetben, például fémmegmunkáló folyadékokkal szennyezett alkalmazásokban.

ALKALMAZÁSOK

A **RUBRIC HLPD** hidraulikafolyadékok az ipari és gyártási alkalmazások széles skálájára alkalmasak, ahol a víz behatolása vagy szennyeződések miatt magas szintű diszpergálhatóságra van szükség.

A **RUBRIC HLPD** olajok különösen ajánlottak olyan szerszámgépek hidraulikus rendszereiben való használatra, ahol vízzel kevert vágófolyadékok kerülhetnek a hidraulikus rendszerbe.

ELŐNYÖK

- Kiváló emulgeáló tulajdonságok.
- Kiváló kopásgátló tulajdonságok.
- Kiváló habzási hajlam és stabilitásszabályozás.
- Gyors légtelenítés.
- Nagyon jó oxidációs stabilitás.
- Kiváló szűrhetőség.

SPECIFIKÁCIÓK / JÓVÁHAGYÁSOK

RUBRIC HLPD megfelel a leggyakoribb specifikációknak és OEM-követelményeknek:

- DIN 51524 part 2 (HLP)
- Daimler Chrysler DBL 6721
- Ortlinghaus vizsgálat nedves üzemű tengelykapcsoló-fék-egységekre az ON 9.2.19. pont szerint.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

JELLEMZŐK	MÓDSZER	RUBRIC HLPD 32	RUBRIC HLPD 46	RUBRIC HLPD 68	EGYSÉG
Szín		Halványsárga	Halványsárga	Halványsárga	
Viszkozitás 40 °C-on	ASTM D 445	32	46	68	cSt
Viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	5.7	7.2	9.1	cSt
Viszkozitási index	ASTM D 2270	118	115	111	
Dermedéspont	ASTM D 97	-33	-33	-33	°C
Lobbanáspont	ASTM D 92	216	238	238	°C
4 golyós teszt hegesztési terhelés	ISO 20623	240	240	240	kg
4 golyós teszt kopási heg	ISO 20623	0.48	0.49	0.49	mm

A specifikációk csak tájékoztató jellegűek, és előfordulhat, hogy módosítani kell őket

Habzás stabilitás, Szekv. I-II-III	NF T 60 129	0/0-0/0-0/0	0/0-10/0-0/0	0/0-10/0-0/0	ml/ml
---	-------------	-------------	--------------	--------------	-------

A specifikációk csak tájékoztató jellegűek, és előfordulhat, hogy módosítani kell őket

MOTUL | www.motul.com
 Revízió dátuma : 01/2021

A környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági követelményeket a
www.quickfds.fr címen elérhető biztonsági adatlap tartalmazza