

RUBRIC HV 32

Hidraulika folyadék

LEÍRÁS

A **RUBRIC HV 32** egy nagy teljesítményű, kopásgátló hidraulikaolaj, amelyet kifejezetten a modern, nagynyomású, ipari és mobil berendezések hidraulikus rendszereinek igényeihez terveztek.

FELHASZNÁLÁS

A RUBRIC HV 32 olyan kültéri berendezésekhez ajánlott, amelyek valószínűleg széles hőmérsékleti tartományban működnek, például olyan rendszerekhez, ahol a hidegindítás és a magas üzemi hőmérséklet jellemző (tengeri alkalmazások). Alkalmas olyan beltéri gyártó berendezésekhez is, amelyek olyan vezérlőrendszereket használnak, amelyek minimális viszkozitásváltozást igényelnek a hőmérséklet függvényében.

A **RUBRIC B 32** a következő követelményeknek felel meg:

- DENISON HF-0
- ISO 11158; HV
- DIN 51 524 /3 HLP

ELŐNYÖK

- Kiváló kopás- és korróziógátló tulajdonságok.
- Kiváló oxidációs ellenállás.
- Kiváló dezemulzió és szűrhetőség.
- Kiváló hő- és hidrolízisstabilitás
- Magas viszkozitási index & nagyon alacsony dermedéspont.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK	EGYS	MÓDSZER	RUBRIC HV 32
Szín	-	Vizuális	Tiszta és világos
Sűrűség 20°C-on (68°F)	-	ISO 12185	0.870
Viszkozitás 40°C-on (104°F)	mm ² /s	ASTM D445	32.0
Viszkozitás 100 °C-on (212 °F)	mm ² /s	ASTM D445	6.3
Viszkozitási index	-	ASTM D2270	≥ 150
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	≥ 200
Dermedéspont	°C	ASTM D97	-36.0

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel módosulhatnak.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTOZÉKOK

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információért kérjük, forduljon műszaki értékesítési képviselőjéhez.