

SLID FILM

Szánkenő olajok

LEÍRÁS

A **SLID FILM** egy prémium olaj kategória a szerszámgépek szánszerkezetének, valamint központi fűtőolajrendszerek és szerszámgépek hidraulikus rendszereinek kenésére.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSOK

Nagy teljesítményű kenőolajok szánokhoz, illetve hidraulikus és központi kenőrendszerekhez.

A **SLID FILM** olajok megfelelnek a szánszerkezetek, hidraulikák és hajtóművek kenésére vonatkozó különböző nemzetközi előírásoknak.

ELŐNYÖK

- Magas demulgeáló képesség hűtő-kenőfolyadékokkal.
- Korrózióval szembeni ellenállás.
- Kiváló tapadás.
- Kopásgátló és extrém magas nyomást tűrő tulajdonságok.
- Alkalmas a bevonatos szánok kenésére (SKC).
- Alacsony súrlódási együttható.
- Megakadályozza az akadozó-csúszás jelenséget.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

JELLEMZŐK	MÓDSZER	SLID FILM 68	SLID FILM 100	SLID FILM 150	SLID FILM 220	EGYS
Sűrűség 20 °C-on	ISO 12185	0.876	0.881	0.894	0.897	
Viszkozitás 40 °C-on	ISO 3104	68	100	150	220	cSt
Viszkozitás 100 °C-on	ISO 3104	9.2	11.4	14.6	18.7	cSt
Lobbanáspont	ASTM D92	244	256	242	240	°C
Dermedéspont	ASTM D97	-24	-18	-27	-18	°C

A megadott specifikációk csak tájékoztató jellegűek és idővel módosulhatnak.

SPECIFIKÁCIÓK / JÓVÁHAGYÁSOK

SZÁNOK	HIDRAULIKA	HAJTÓMŰVEK
ISO 11158 category HG ISO 6743-4 category HG ISO 6743-13 category G CINCINNATI MILACRON P-47 and P-50	ISO 11158 category HM ISO 6743-4 category HM DIN 51524 part 2	US STEEL 224 DIN 51517 part 3 AGMA 9005 - E02