



SUPRACO MPL

Kenés

LEÍRÁS

Extrém nyomásra gyártott kenőanyag a nagy igénybevételnek kitett fogaskerekes hajtóművek minden típusához, kivéve a hipoid fogaskerekeket.

TULAJDONSÁGOK

- Extrém nyomás- és kopásgátló tulajdonságok
- Nagyon magas oxidációs ellenállás
- Nem korrodáló kenőanyag színesfémekhez, különösen bronzötvözetekhez
- Kiváló vízbontó képesség

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők	NF ISO 6743-6 ISO 3448	MPL 68	MPL 100	MPL 150	MPL 220	MPL 320	MPL 460	MPL 680
		L-CKC 68	L-CKC 100	L-CKC 150	L-CKC 220	L-CKC 320	L-CKC 460	L-CKC 680
Sűrűség 15 °C hőmérsékleten	ASTM D 1298	0.884	0.884	0.894	0.890	0.896	0.901	0.916
Viszkozitás 40 °C-on mm²/s	ASTM D 445	68	104	160	232	346	475	641
Viszkozitás 100 °C-on mm²/s	ASTM D 445	9	11.9	6	21	26.4	31.9	35.2
Viszkozitási index	ASTM D 2270	101	103	99	107	101	99	87
Lobbanáspont	ASTM D 92	230	242	242	238	236	234	234
Dermedéspont	ASTM D 97	-24	-24	-21	-18	-15	-12	-9



FELHASZNÁLÁS

- Fogaskerekes hajtóművek, minden típusú reduktor, kivéve a hipoid fogaskerekeket
- Csigahajtóművek
- Csapágyak és a gépek nagy terhelésű részei
- Vasipari gépek

A **SUPRACO MPL** kenőanyagok megfelelnek az ipari hajtóművek kenőanyagaira vonatkozó legszigorúbb előírásoknak is.

- U.S. STEEL 224
- AGMA 250.04
- ISO 6743-6 CKC
- ISO TR 3498, CKC
- DIN 51517 Part.3
- DAVID BARNA ET 33/80

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTOZÉKOK

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információért kérjük, forduljon műszaki értékesítési képviselőjéhez.

FONTOS MEGJEGYZÉS

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó valamennyi információ és szabály szerepel a biztonsági adatlapon. Tájékoztatást nyújt a kockázatokról, a biztonsági eljárásokról és az elsősegélynyújtás vészhelyzeti szabályairól. Tisztázza a véletlenszerű kiömlés esetén végrehajtandó műveleteket, valamint a termék ártalmatlanítását és a környezetre gyakorolt hatását.

A termékünk természetes adalékanyagokat tartalmaz, amelyek valószínűleg módosítják a koncentrátumok színét anélkül, hogy megváltoztatnák a teljesítményét. Termékeink specifikációi csak a megrendelés időpontjában tekinthetők véglegesnek, és az általános értékesítési és garanciális feltételeink érvényesek rájuk. Fenntartjuk a jogot, hogy termékeink általános jellemzőit módosítsuk annak érdekében, hogy ügyfeleinknek a legújabb technikai fejlődést kínálhassuk. A termék biztonsági adatlapja elérhető: www.motul.com