

(KORÁBBI SUPRACO 556 SB)

SUPRACUT 30 K

Tiszta vágóolaj

LEÍRÁS

A **SUPRACUT 30 K** egy sötét színű, tiszta olaj, melyet az lágy acélok és erősen ötvözött acélok recézési deformációjával végzett menetvágási műveletekhez terveztek.

FELHASZNÁLÁS

A **SUPRACUT 30 K** különösen alkalmas recézési eljárással különböző méretű görgőkkel történő menet kialakítására mindenféle acélon, a leglágyabbtól a rozsdamentes acélon át a magasan ötvözött acélokig, olyan gépeken, mint a **PEE WEE - ESCOFIER - GROS**.

Bizonyos esetekben a **SUPRACUT 30 K** használata a színesfémek elszíneződésének kockázatát rejti magában.

ELŐNYÖK

- Nagy kenési teljesítmény.
- Szélsőséges nyomástűrő tulajdonságok.
- Magas lobbanáspont.
- Jó nedvesedő képesség.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

NÉV	EGYS	MÓDSZER	SUPRACUT 30 K
Szín	-	Vizuális	Fekete
Sűrűség 20°C-on (68°F)	-	ISO 12.185	0.873
Viszkozitás 40°C-on (104°F)	mm ² /s	ASTM D445	32.0
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	220.0
Rézszalag korrózió	-	ASTM D130	1b
Tárolás	-		fagymentes, száraz helyen

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel módosulhatnak.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

- Szerves klórozott adalékanyagokat és aktív ként nem tartalmaz
- Az INRS ND 2356-227-12 irányelvek szerint készült
- Jó dermatológiai tulajdonságokkal rendelkezik

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTOZÉKOK

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információért kérjük, forduljon műszaki értékesítési képviselőjéhez.