

(KORÁBBAN SUPRACO & SUPRACUT 5000 SZÉRIA)

SUPRACUT B

Vágóolaj

LEÍRÁS

A **SUPRACUT B** egy klórmentes, tiszta vágóolaj típus, amelyet kifejezetten vas- és kemény fémek nehéz megmunkálására terveztek.

ALKALMAZÁSOK

A **SUPRACUT B** széria alkalmas minden megmunkálási művelethez, különösen erős ötvözetű acélok, nikkelötvözetek és titán megmunkálásához szükséges műveletekhez, mint például az üregelés, fogaskerék-marás, mélyfúrás és menetfúrás. Használható a klórozott termékek helyettesítésére.

Használatuk nem javasolt rézötvözetek megmunkálásához.

A **SUPRACUT B** széria mélyhúzó deformációkhoz, hengerléshez és minden kézi kenést igénylő művelethez is használható.

A **SUPRACUT B** széria extrém nyomásfokozó adalékként használható az összes többi SUPRACUT sorozathoz.

ELŐNYÖK

- Nagyon jó kenési tulajdonság
- Nagyon jó extrém-nyomástűrő tulajdonságok
- Szerszám élettartam kiterjesztése
- Magas lobbanáspont
- Kevesebb hulladék a klórozott olajokhoz képest

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

JELLEMZŐK	EGYS	MÓDSZER	15 B	30 B	40 B	50 B
Szín	-	ASTM D1500	Narancs sárga	Sötét narancssárga	3.5	6.5
Sűrűség 20°C-on	-	ISO 12.185	0.873	0.893	0.900	0.911
Viszkozitás 40°C-on	mm²/s	ASTM D 445	15	30	40	50
Rézszalag korrózió	-	ASTM D 130	4c	4b	4c	4c
Lobbanáspont	°C	ASTM D 92	146	194	196	200

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel módosulhatnak.

EGÉSZSÉG & BIZTONSÁG

- Szerves klórozott adalékanyagokat és aktív ként nem tartalmaz
- Az INRS ND 2356-227-12 irányelvek szerint készült
- Jó dermatológiai tulajdonságokkal rendelkezik
- Fagypont feletti hőmérsékleten és száraz helyen tárolandó