

(KORÁBBI SAFCO EROLEC 100)

SUPRACUT EDM 03

Dielektromos folyadék

LEÍRÁS

A **SUPRACUT EDM 03** egy dielektromos folyadék, amelyet kifejezetten az EDM megmunkálásokhoz fejlesztettek ki a nagyolómegmunkálástól a precíziós polírozásig.

A **SUPRACUT EDM 03** átlátszó és szagtalan, magas lobbanáspontja optimális biztonságot nyújt a felhasználóknak.

FELHASZNÁLÁS

A **SUPRACUT EDM 03** különösen alkalmas öntőformák, sablonok megmunkálására, és különösen pontos a komplex profilú és méretű szerszámok vágásánál.

A **SUPRACUT EDM 03** réz- és grafitelektródákkal végzett simító- és szuperfiniselés műveletekhez is ajánlott.

ELŐNYÖK

- Kiváló hűtési teljesítmény
- Magas oxidációs és pirolízisállóság
- Transzparens jellegének köszönhetően növeli a termelés hatékonyságát
- Behatol a legszűkebb résekbe

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

MŰSZAKI JELLEMZŐK	EGYS	MÓDSZER	SUPRACUT EDM 03
Szín	-	Vizuális	Színtelen
Sűrűség 20°C-on (68°F)	-	ISO 12185	0.818
Viszkozitás 40°C-on (104°F)	mm²/s	ASTM D445	2.3
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	103.0
Rézszalag korrózió	-	ASTM D130	1a

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel módosulhatnak.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

- Szerves klórozott adalékanyagokat és aktív ként nem tartalmaz
- Az INRS ND 2356-227-12 irányelvek szerint készült
- Jó dermatológiai tulajdonságokkal rendelkezik
- Tárolás: fagymentes és száraz helyen

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTOZÉKOK

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információért kérjük, forduljon műszaki értékesítési képviselőjéhez.