

SUPRACUT EVO M

Vágóolajok

LEÍRÁS

A **SUPRACUT EVO M** egy klór- és kénmentes vágóolaj széria, amelyet minden fémtípus általános megmunkálási műveletéhez és mindenféle géptípuson történő megmunkálásra terveztek.

ALKALMAZÁSOK

A **SUPRACUT EVO M** egy olyan vágóolaj sorozat, amelyet kemény anyagok (acél, titán és inconel), színesfémek és lágyacélok általános esztergálási műveletéhez terveztek.

A **SUPRACUT EVO M** sorozat jelentősen csökkenti a vágóerőt, ami nagyon tiszta felületeket eredményez, és ezért kiválóan alkalmas nagyon kis forgácseltávolítású vágási műveletekhez is.

ELŐNYÖK

- Széleskörű alkalmazhatóság
- Klór- és aktív kénmentes
- Jó kopásgátló tulajdonságok
- Magas lobbanáspont
- Magas viszkozitási index

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

JELLEMZŐK	EGYSÉG	MÓDSZER	EVO 10 M	EVO 15 M	EVO 20 M	EVO 30 M	EVO 45 M
Szín	-	ASTM D 1500	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Sűrűség 20°C-on	-	ISO 12.185	0.842	0.840	0.841	0.855	0.867
Viszkozitás 40°C-on	mm ² /s	ASTM D 445	10	15	22	31.2	45
Rézszalag korrózió	-	ASTM D 130	1b	1b	1b	1b	1b
Lobbanáspont	°C	ASTM D 92	172	186	216	222	228

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel módosulhatnak.

EGÉSZSÉG & BIZTONSÁG

- Szerves klórozott adalékanyagokat és aktív ként nem tartalmaz
- Az INRS ND 2356-227-12 irányelvek szerint készült
- Jó dermatológiai tulajdonságokkal rendelkezik
- Fagypont feletti hőmérsékleten és száraz helyen tárolandó

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS BEREDEZÉSEK

A MotulTech a termékválasztékon kívül eszközöket és szolgáltatásokat is kínál a kenőanyagok karbantartásához és ellenőrzéséhez. További információkért forduljon műszaki értékesítési képviselőjéhez.