

SUPRACUT G

Vágóolajok

LEÍRÁS

A **SUPRACUT G** egy klór- és kénmentes tiszta vágóolaj-sorozat, amely vas- és színesfémek alapmegmunkálási műveleteihez készült.

ALKALMAZÁSOK

A **SUPRACUT G** széria ajánlott és széles körben használt az autópárhán és a gépipárhán sárgaréz és lágyacélok rúdesztergáláshoz..

A **SUPRACUT 30 G** és a **SUPRACUT 45 G** szerszámgépek hidraulikaolajaként is használható.

ELŐNYÖK

- Habzásmentes
- Jó kopásgátló tulajdonság
- Magas lobbanáspont
- Nagyon jó stabilitás

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

JELLEMZŐK	EGYS	MÓDSZER	15 G	20 G	30 G	45 G
Szín	-	ASTM D 1500	0.5	0.5	0.5	1
Fajsúly 20°C-on	-	ISO 12.185	0.861	0.849	0.869	0.880
Viszkozitás 40°C-on	mm²/s	ASTM D 445	15	20	30	45
Rézszalag korrózió	-	ASTM D 130	1a	1a	1a	1a
Lobbanáspont	°C	ASTM D 92	165	204	206	230

Ezek a jellemzők csak tájékoztató jellegűek, és idővel módosulhatnak.

EGÉSZSÉG & BIZTONSÁG

- Szerves klórozott adalékanyagokat és aktív ként nem tartalmaz
- Az INRS ND 2356-227-12 irányelvek szerint készült
- Jó dermatológiai tulajdonságokkal rendelkezik
- Fagyponrt feletti hőmérsékleten és száraz helyen tárolandó