

## THERMIC B

Feketítés

### LEÍRÁS

A **THERMIC B** egy vízben oldódó folyadék, amelyet temperálási és feketítési műveletekhez fejlesztettek ki. Alkalmas kisméretű, deformációra nem érzékeny alkatrészek temperálására. A termék kifejezetten acél alkatrészek feketítésére és korrózióvédelmére készült.

### AJÁNLOTT ALKALMAZÁSOK

A **THERMIC B** 5%-os és 8%-os hígításban használható a kezelendő acél típusától függően. Az ajánlott hőmérséklet 40°C és 60°C között van.

### ELŐNYÖK

- Szagtalan finom emulzió
- Jó stabilitás használat közben
- Bórmentes
- Különböző keménységű vízben használható, habzás nélkül
- Jó korrózió elleni védelem

### MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

| JELLEMZŐK                                                   | MÓDSZER    | EGYS               | KONCENTRÁTUM (hígítás nélküli termék) |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|
| Aspektus                                                    |            |                    | Tiszta                                |
| Szín                                                        |            |                    | Barna                                 |
| Viszkozitás 40°C-on                                         | ASTM D4052 | mm <sup>2</sup> /s | 40                                    |
| Sűrűség 20°C-on                                             | ISO 12.185 | Kg/L               | 0.927                                 |
| JELLEMZŐK                                                   | MÓDSZER    | EGYS               | HIGÍTOTT TERMÉK                       |
| Szín                                                        |            |                    | Tejfehér                              |
| pH (5%-os koncentráció esetén)                              | NF 60193   |                    | 10.5                                  |
| Korrózió teszt (5%-os koncentráció esetén)<br>(víz TH = 40) | IP 287     | %                  | 5                                     |
| Refraktométer tényező<br>(Brix koefficiens)                 |            |                    | 1.1                                   |

Ezek a specifikációk csak tájékoztató jellegűek, és szükség esetén változhatnak.

### HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ

Rendszeresen ellenőrizze a termék koncentrációját használat közben (refraktométerrel). Javasoljuk, hogy a terméket hőmérsékletnek kevésbé kitett helyen és zárt hordókban tárolja.